



Natec accrochage+

Couche de fond avant application des enduits de parements organiques (RPE) et de **réfapate**

CARACTERISTIQUES



Unité de vente :
Seau en plastique de 20 Kg

Consommation :
Environ 150 g/m² (110 ml/ m²)

Outillage :
Rouleau laine ou brosse

Conservation :
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

EMPLOI

▲ Domaine d'utilisation

- Couche de fond des façades et parois intérieures des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels destinés à recevoir un enduit de parement organique (RPE) ou un ragréage en pâte **réfapate**

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Fiche de données de sécurité disponible sur le site internet www.fhcoatings.com

IDENTIFICATION

- Composition : charges minérales, dispersion aqueuse de copolymères acryliques, adjuvants spécifiques
- d : 1,4
- pH : 7,5
- Environnement : conforme à la directive COV 2004/42/CE
- Catégorie A g : taux max COV : 30 g/L (2010)
- Taux max COV du produit prêt à l'emploi : 29 g/L
- Couleur : blanche

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Norme NF T 36-005 : famille I classe 7b2
- Norme NF P 74-202/DTU 59.2
- Norme NF P 74-201/DTU 59.1
- Cahier des charges **réfapate** : enduit de ragréage organique sur revêtements existants en pâte de verre ou grès cérame

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être parfaitement solides, secs, sains et bien dépoussiérés
- Pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **natec fixateur P** auparavant

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'emploi : de +5°C à +30°C
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24H
- Eviter l'application par temps très humide ou forte chaleur

MISE EN OEUVRE

- Appliquer une couche de **natec accrochage+** à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse
- Laisser sécher environ 24H

RECOMMANDATIONS

- Le produit est livré prêt à l'emploi : ne jamais rajouter d'eau
- Nettoyer les outils après utilisation
- Utiliser **natec accrochage+** teinté en fonction de la teinte du revêtement de finition choisi
- Les consommations sont indiquées sur des supports plans. Prévoir une majoration sur supports à reliefs

Nos produits et leurs fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos services techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé

FH Coatings : 58/90, Bld Fifi Turin - BP 96 - 13395 Marseille Cedex 10 - Tel : 04 91 80 91 25 - Fax : 04 91 25 92 72 - www.fhcoatings.com
Natec : 11/17, Rue Constantin Pecqueur - Z.I. Taverny Beauchamp - 95157 Taverny Cedex - Tel : 01 34 18 95 50 - Fax : 01 34 18 95 55